



**1 - MINIHANDYLIGHT
10-35**

cod. 494

Alluminio anticorrosivo anodizzato
Vetro anteriore in cristallo temperato
Profondità di utilizzo: 150 mt
Tenuta tramite O rings
Tipo di lampada: alogena G4 6V, 10/20/35 W
Pacco batterie: NiMh estraibile/intercambiabile e impermeabile
Tempo di ricarica (carica batterie std.): 6 ore
Tempo di ricarica (optional carica batterie aut.): 2 ore
Parabola trattata al quarzo
Angolo di illuminazione: 40° 1 mt
Autonomia con 10W: 40'
Autonomia con 20 W: 20'
ON/OFF con pulsante elettromeccanico
Dimensioni: L 158 mm x Ø 56 mm
Peso: 0,620 Kg (in aria) - 0,100 Kg (in acqua)

**2 - HANDYLIGHT
10-35**

cod. 495

Alimentazione: 6v, 3 A
Lampade utilizzabili: 10/20/35W
Autonomia: 40' (20W)
Peso (in aria): 0,700 Kg
Peso (in acqua): 0,200 Kg

Dimensioni: L 200 mm x Ø 56 mm

La parte illuminante dell' Handylight può essere separata e collegata tramite cavetto al suo corpo batteria

3 -SUPERHANDYLIGHT

10-35

cod. 496

Alimentazione: 12v, 3 A

Lampade utilizzabili: 10/20/35 W

Autonomia: 80' (20W)

Peso (in aria): 1,200 Kg

Peso (in acqua): 0,400 Kg

Dimensioni: L 285 mm x Ø 56 mm

La parte illuminante dell' Handylight può essere separata e collegata tramite cavetto al suo corpo batteria

4 - SUPERHANDYLIGHT

10-50

cod. 496 F



tipo di materiale	alluminio anticorodal anodizzato
vetro anteriore	cristallo float temperato
profondità di utilizzo	150 mt "versione speciale 250 mt"
tenuta tramite	O Rings
tipo di lampadine	alogene G6 12 V, 10/20/35/50 W
sostituzione lampada	estraendo il gruppo portalampada

dalla testa dopo aver svitato l'apposita vite

(vedi foto a lato)



Illuminatori alogeni bassa/media potenza (10-50 W)

pacco batterie	12V- NiMh, intercambiabile, 3A
tempo di ricarica	6 ore / "optional car. batt. automatico 3 ore"
parabola	trattata al quarzo
angolo di illuminazione	
	40° a 1 mt.
autonomia con lampada	20W
ON/OFF	
	con pulsante elettromeccanico
dimensioni	
	L 300 mm, Ø 56 mm
peso	
	in aria 1,200 Kg. / in acqua 0,400 Kg.