

## 1 - MINIHANDYLIGHT 10-35

cod. 494

Alluminio anticorodal anodizzato Vetro anteriore in cristallo temperato

Profondità di utilizzo: 150 mt

Tenuta tramite O rings

Tipo di lampada: alogena G4 6V, 10/20/35 W

Pacco batterie: NiMh estraibile/intercambiabile e impermeabile

Tempo di ricarica (carica batterie std.): 6 ore

Tempo di ricarica (optional carica batterie aut.): 2 ore

Parabola trattata al quarzo

Angolo di illuminazione: 40° 1 mt

Autonomia con 10W: 40' Autonomia con 20 W: 20'

ON/OFF con pulsante elettromeccanico

Dimensioni: L 158 mm x Ø 56 mm

Peso: 0,620 Kg (in aria) - 0,100 Kg (in acqua)

## 2 - HANDYLIGHT 10-35

cod. 495

Alimentazione: 6v, 3 A

Lampade utilizzabili: 10/20/35W

Autonomia: 40' (20W) Peso (in aria): 0,700 Kg Peso (in acqua): 0,200 Kg Dimensioni: L 200 mm x Ø 56 mm

La parte illuminante dell' Handylight può essere separata e collegata tramite cavetto al suo corpo batteri

## 3 -SUPERHANDYLIGHT

10-35

cod. 496

Alimentazione: 12v, 3 A

Lampade utilizzabili: 10/20/35 W

Autonomia: 80' (20W) Peso (in aria): 1,200 Kg Peso (in acqua): 0,400 Kg

Dimensioni: L 285 mm x Ø 56 mm

La parte illuminante dell' Handylight può essere separata e collegata tramite cavetto al suo corpo batteri

## 4 - SUPERHANDYLIGHT 10-50

cod. 496 F



tipo di materiale	alluminio anticorodal anodizzato
vetro anteriore	cristallo float temperato
profondità di utilizzo	150 mt "versione speciale 250 mt"
tenuta tramite	O Rings
tipo di lampadine	alogene G6 12 V, 10/20/35/50 W
sostituzione lampada	estraendo il gruppo portalampada

dalla testa dopo aver sylitato l'apposita vite (vedi foto a lato)

(vedi loto a la



	pacco batterie tempo di ricarica		12V- NiMh, intercambiabile,	3A
			6 ore / "optional car. batt. au	tomatico 3 ore"
	parabola	11	trattata al quarzo	
	angolo di illuminazione	]		
		40	o° a 1 mt.	
	autonomia con lampad	a	2800 W	
	ON/OFF	]		
		CO	n pulsante elettrome¢canico	
	dimensioni			
		L (	300 mm, Ø 56 mm	
	peso			
		in	aria 1,200 Kg. / in acqua 0,40	)0 Kg.